

Fiche du 29/9/2013, révision 1

Annule et remplace la fiche de données de sécurité du 18/03/2011

Conforme aux exigences du Règlement (CE) no 1907/2006

RUBRIQUE 1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/MELANGE ET DE LA SOCIETE/ENTREPRISE

1.1. Identificateur de produit

Identification du mélange:

Dénomination commerciale: TELENE 1752 B

Code commercial: TELENE 1752 B

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Usage recommandé :

Résine liquide réactive pour production de pièces plastiques

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Fournisseur:

TELENE SAS

2 Rue Marie Curie

59 910 BONDUES - FRANCE

Téléphone (heures de bureau): +33 (0)3 20 69 57 10

Personne chargée de la fiche de données de sécurité:

msds@telene.com

1.4. Numéro d'appel d'urgence

Numéro d'urgence ORFILA : 01 45 42 59 59

Pour tout renseignement en cas d'accident de transport ou autres urgences: +1 703 527 3887 (CHEMTREC - International - 24/24).

RUBRIQUE 2. IDENTIFICATION DES DANGERS

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Critères des Directives 67/548/CE, 99/45/CE et amendements successifs :

Propriétés / Symboles:

Xn Nocif

Xi Irritant

N Dangereux pour l'environnement

Phrases R:

R10 Inflammable.

R20/22 Nocif par inhalation et par ingestion.

R36/37/38 Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau.

R51/53 Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

Critères Règlement CE 1272/2008 (CLP) :

Attention, Flam. Liq. 3, Liquide et vapeurs inflammables.

Attention, Acute Tox. 4, Nocif en cas d'ingestion.

Danger, Acute Tox. 3, Toxique par inhalation.

Attention, Skin Irrit. 2, Provoque une irritation cutanée.

Attention, Eye Irrit. 2, Provoque une sévère irritation des yeux.

Attention, STOT SE 3, Peut irriter les voies respiratoires.

Aquatic Chronic 2, Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Effets physico-chimiques nocifs sur la santé humaine et l'environnement :

Aucun autre danger

2.2. Éléments d'étiquetage

Symboles:



Danger

Mentions de danger:

H226 Liquide et vapeurs inflammables.

H302 Nocif en cas d'ingestion.

H331 Toxique par inhalation.

H315 Provoque une irritation cutanée.

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

H335 Peut irriter les voies respiratoires.

H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence:

P210 Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. — Ne pas fumer.

P273 Éviter le rejet dans l'environnement.

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

P304+P340 EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.

P308+P313 EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.

P332+P313 En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.

P403+P233 Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

Dispositions spéciales:

Néant

Contient

3a,4,7,7a-tétrahydro-4,7-méthanoindène (dicyclopentadiène)

2.3. Autres dangers

Substances vPvB: Néant - Substances PBT: Néant

Autres dangers:

Aucun autre danger

RUBRIQUE 3. COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

3.1. Substances

Non applicable

3.2. Mélanges

Composants dangereux aux termes de la Directive CEE 67/548 et du Règlement CLP et classification relative :







90% - 96% Rim-monomer (DCPD)

REACH No.: 01-2119463601-44-XXXX, Numéro Index: 601-044-00-9, CAS: 77-73-6, EC: 201-052-9

F,Xn,Xi,N; R11-20-22-36/37/38-51/53

Fiche de Données de Sécurité
TELENE 1752 B

Telene[®]

-  2.6/3 Flam. Liq. 3 H226
-  3.1/4/Oral Acute Tox. 4 H302
-  3.1/2/Inhal Acute Tox. 2 H330
-  3.2/2 Skin Irrit. 2 H315
-  3.3/2 Eye Irrit. 2 H319
-  3.8/3 STOT SE 3 H335
-  4.1/C2 Aquatic Chronic 2 H411







0.5% - 1% toluène

Numéro Index: 601-021-00-3, CAS: 108-88-3, EC: 203-625-9
F,Xn,Xi; R11-38-48/20-63-65-67

-  2.6/2 Flam. Liq. 2 H225
-  3.7/2 Repr. 2 H361
-  3.10/1 Asp. Tox. 1 H304
-  3.9/2 STOT RE 2 H373
-  3.2/2 Skin Irrit. 2 H315
-  3.8/3 STOT SE 3 H336


0.1% - 1% 2,6-di-tert-butyl-p-cresol

REACH No.: 01-2119565113-46, CAS: 128-37-0, EC: 204-881-4
Xn,Xi,N; R22-36/37/38-50/53

-  3.1/4/Oral Acute Tox. 4 H302
-  4.1/A1 Aquatic Acute 1 H400
-  3.3/2 Eye Irrit. 2 H319
-  3.8/3 STOT SE 3 H335
-  3.2/2 Skin Irrit. 2 H315
-  4.1/C1 Aquatic Chronic 1 H410

<0.3% oxyde de bis(2-méthoxyéthyle)

REACH No.: 01-2119485900-34-0000, Numéro Index: 603-139-00-0, CAS: 111-96-6, EC:
203-924-4

- Repr. Cat. 2; R10-19-60-61
-  2.6/3 Flam. Liq. 3 H226

TELENE 1752 B/1

Page n. 3 de 20

Generated by Eusheet from Selerant

 3.7/1B Repr. 1B H360

RUBRIQUE 4. PREMIERS SECOURS

4.1. Description des premiers secours

En cas de contact avec la peau :

Enlever immédiatement les vêtements contaminés.

Laver immédiatement avec beaucoup d'eau et éventuellement du savon les parties du corps ayant été en contact avec le produit, même en cas de doute.

Laver entièrement le corps (douche ou bain).

Enlever immédiatement les vêtements contaminés et les éliminer de manière sûre.

En cas de contact avec la peau, laver immédiatement à l'eau abondante et au savon.

En cas de contact avec les yeux :

En cas de contact avec les yeux, les rincer à l'eau pendant un intervalle de temps adéquat et en tenant les paupières ouvertes, puis consulter immédiatement un ophtalmologue.

Protéger l'œil indemne.

En cas d'ingestion :

NE PAS faire vomir.

Ne rien donner à manger ou à boire.

En cas d'inhalation :

En cas de respiration irrégulière ou absente, pratiquer la respiration artificielle.

En cas d'inhalation, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Tout contact prolongé ou répété peut entraîner une irritation cutanée et une dermatite.

Le dicyclopentadiène peut causer des troubles (jaunisse) et/ou des lésions du foie, des troubles (oedème, protéinurie) et/ou des lésions des reins, et des troubles respiratoires et/ou des lésions pulmonaires.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

En cas d'incident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (lui montrer, si possible, les instructions pour l'utilisation ou la fiche de sécurité).

Traitement :

Utilisation possible de charbon de bois sous forme de bouillie (240ml water/30 charbon g).

Dose habituelle: 25 à 100 g chez les adultes.

RUBRIQUE 5: MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

5.1. Moyens d'extinction

Moyens d'extinction appropriés :

Eau pulvérisée

Produit chimique sec

Extincteur à mousse

CO2

Moyens d'extinction qui ne doivent pas être utilisés pour des raisons de sécurité :

Eau sous forme de jet bâton

L'utilisation simultanée de mousse et d'eau sur la même surface est à éviter car l'eau détruit la mousse.

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Produits de combustion : monoxyde de carbone, dioxyde de carbone et fumée.

Ne pas inhaler les gaz produits par l'explosion et la combustion.

La combustion produit de la fumée lourde.

5.3. Conseils aux pompiers

Utiliser des appareils respiratoires adaptés.

Recueillir séparément l'eau contaminée utilisée pour éteindre l'incendie. Ne pas la déverser dans le réseau des eaux usées.

Si cela est faisable d'un point de vue de la sécurité, déplacer de la zone de danger immédiat les conteneurs non endommagés.

RUBRIQUE 6. MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Porter les dispositifs de protection individuelle.

Éliminer toute source d'allumage.

En cas d'exposition à des vapeurs/poussières/aérosols, porter des appareils respiratoires.

Fournir une ventilation adéquate.

Utiliser une protection respiratoire adéquate.

Consulter les mesures de protection exposées aux points 7 et 8.

6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Empêcher la pénétration dans le sol/sous-sol. Empêcher l'écoulement dans les eaux superficielles ou dans le réseau des eaux usées.

Retenir l'eau de lavage contaminée et l'éliminer.

En cas de fuite de gaz ou de pénétration dans les cours d'eau, le sol ou le système d'évacuation d'eau, informer les autorités responsables.

Matériel adapté à la collecte : matériel absorbant, organique, sable.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Laver à l'eau abondante.

6.4. Référence à d'autres sections

Voir également les paragraphes 8 et 13.

RUBRIQUE 7. MANIPULATION ET STOCKAGE

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Éviter le contact avec la peau et les yeux, l'inhalation de vapeurs et brouillards.

Utiliser le système de ventilation localisé.

Ne pas utiliser de conteneurs vides avant qu'ils n'aient été nettoyés.

Avant les opérations de transfert, s'assurer que les conteneurs ne contiennent pas de matériaux incompatibles résiduels.

Les vêtements contaminés doivent être remplacés avant d'accéder aux zones de repas.

Ne pas manger et ne pas boire pendant le travail.

Voir également le paragraphe 8 pour les dispositifs de protection recommandés.

7.2. Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d'éventuelles incompatibilités

Conserver à l'abri de la chaleur et à l'écart de toute source d'ignition

Conserver dans un récipient hermétiquement fermé, dans un endroit bien ventilé.

Conserver dans un endroit sec et frais.

Conserver à l'abri de la lumière directe du soleil

Conserver à une distance éloignée de flammes libres, d'étincelles et de sources de chaleur.

Éviter l'exposition directe au soleil.

Tenir loin de la nourriture, des boissons et aliments pour animaux.

Matières incompatibles:

Aucune en particulier.

Indication pour les locaux:

Frais et bien aérés.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Le démoulage des pièces finies peut produire un mélange inflammable de vapeur/air, dans et autour du matériel de moulage, susceptible de s'enflammer.

Aucune utilisation particulière

RUBRIQUE 8. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

8.1. Paramètres de contrôle

Non disponible

3a,4,7,7a-tétrahydro-4,7-méthanoindène (dicyclopentadiène) - CAS: 77-73-6

Allemagne - LTE: 3 mg/m³, 0.5 ppm

Autriche - LTE: 3 mg/m³, 0.5 ppm, 1 ppm

Belgique - LTE: 3 mg/m³, 0.5 ppm

Danemark - LTE: 3 mg/m³, 0.5 ppm

Finlande - STE: 5.5 mg/m³, 1 ppm

France - LTE: 27 mg/m³, 5 ppm

Irlande - LTE: 27 mg/m³, 5 ppm

Portugal - LTE: 27 mg/m³, 5 ppm

Royaume-Uni - LTE: 27 mg/m³, 5 ppm

Suisse - LTE: 3 mg/m³, 0.5 ppm, 0.5 ppm

toluène - CAS: 108-88-3

France - LTE: 192 mg/m³, 50 ppm - STE: 384 mg/m³, 100 ppm

Pays-Bas - LTE: 150 mg/m³ - STE: 384 mg/m³

2,6-di-tert-butyl-p-cresol - CAS: 128-37-0

Royaume-Uni - LTE: 10 mg/m³ - STE: 30 mg/m³

France - LTE: 10 mg/m³

Belgique - LTE: 10 mg/m³

Portugal - LTE: 2 mg/m³

Finlande - LTE: 10 mg/m³ - STE: 20 mg/m³

Danemark - LTE: 10 mg/m³

Suisse - LTE: 10 mg/m³

Irlande - LTE: 10 mg/m³

Allemagne - LTE: 10 mg/m³ - Remarques: Fraction inhalable

Pays-Bas - LTE: 10 mg/m³

Valeurs limites d'exposition DNEL

3a,4,7,7a-tétrahydro-4,7-méthanoindène (dicyclopentadiène) - CAS: 77-73-6

Travailleur industriel: 160 mg/m³ - Consommateur: 143 mg/m³ - Exposition: Inhalation humaine - Fréquence: Court terme, effets systémiques

Travailleur industriel: 160 mg/m³ - Consommateur: 143 mg/m³ - Exposition: Inhalation humaine - Fréquence: Court terme, effets locaux

Travailleur industriel: 0.34 mg/kg - Consommateur: 0.14 mg/kg - Exposition: Cutanée humaine - Fréquence: Long terme, effets systémiques

Travailleur industriel: 2.3 mg/m³ - Consommateur: 0.49 mg/m³ - Exposition: Inhalation humaine - Fréquence: Long terme, effets systémiques

Travailleur industriel: 2.3 mg/m³ - Consommateur: 0.1 mg/kg - Exposition: Orale humaine - Fréquence: Long terme, effets systémiques

oxyde de bis(2-méthoxyéthyle) - CAS: 111-96-6

Travailleur industriel: 2.08 mg/kg - Consommateur: 1.04 mg/kg - Exposition: Cutanée humaine - Fréquence: Long terme, effets systémiques

Travailleur industriel: 26.8 mg/m³ - Consommateur: 6.7 mg/m³ - Exposition: Inhalation humaine - Fréquence: Long terme, effets systémiques

Consommateur: 1.04 mg/kg - Exposition: Orale humaine - Fréquence: Long terme, effets systémiques

Valeurs limites d'exposition PNEC

3a,4,7,7a-tétrahydro-4,7-méthanoindène (dicyclopentadiène) - CAS: 77-73-6

Cible: Eau douce - valeur: 0.029 mg/l

Cible: Eau marine - valeur: 0.029 mg/l

Cible: Sédiments d'eau douce - valeur: 5.49 mg/kg

Cible: Sédiments d'eau marine - valeur: 5.49 mg/kg

Cible: Micro-organismes dans les traitements des eaux usées - valeur: 0.85 mg/l

oxyde de bis(2-méthoxyéthyle) - CAS: 111-96-6

Cible: Eau douce - valeur: 6.4 mg/l

Cible: Eau marine - valeur: 0.64 mg/l

valeur: 9.43 mg/l - Remarques: eau libération intermittente

Cible: Sédiments d'eau douce - valeur: 27.4 mg/kg

Cible: Sédiments d'eau marine - valeur: 2.74 mg/kg

Cible: Terrain (agricole) - valeur: 1.72 mg/kg

Cible: Micro-organismes dans les traitements des eaux usées - valeur: 50 mg/l

Cible: Chaîne alimentaire - valeur: 2.77 mg/kg - Remarques: aliment pour animaux

8.2. Contrôles de l'exposition

Protection des yeux:

Utiliser des visières de sécurité fermées, ne pas utiliser de lentilles oculaires.

Protection de la peau:

Porter des vêtements qui garantissent une protection totale pour la peau, par ex. en coton, caoutchouc, PVC ou viton.

Protection des mains:

Utiliser des gants de protection qui garantissent une protection totale, par ex. en PVC, néoprène ou caoutchouc.

Protection respiratoire:

Là où la ventilation est insuffisante, où l'exposition est prolongée, utiliser un dispositif de protection des voies respiratoires.

Utiliser un dispositif de protection des voies respiratoires adéquat.

Risques thermiques :

Aucun

Contrôles de l'exposition environnementale :

Aucun

RUBRIQUE 9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Sauf indication contraire, les essais ont été réalisés à 20°C et à la pression atmosphérique normale.

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Aspect et couleur : Liquide clair

Odeur : camphrée

Seuil d'odeur : De 0.003 à 0.2 ppm

pH: N.A.

Point de fusion/congélation: - 5°C

Point d'ébullition initial et intervalle d'ébullition: N.A.

Inflammation solides/gaz: N.A.

Limite supérieure/inférieure d'inflammabilité ou d'explosion : LIE 1%, LES 10%

Densité des vapeurs: 4.6

Point éclair: 41-49 °C

Vitesse d'évaporation : N.A.

Pression de vapeur: 2,28 mmHg @ 20°C

Densité relative: 0.98 @ 20°C

Hydrosolubilité: insoluble

Solubilité dans l'huile : N.A.

Coefficient de partage (n-octanol/eau):	Log Pow 3,6
Température d'auto-inflammation :	N.A.
Température de décomposition:	N.A.
Viscosité:	150-450 mPa.s (ou centipoise)
Propriétés explosives:	N.A.
Propriétés comburantes:	N.A.
9.2. Autres informations	
Miscibilité:	N.A.
Liposolubilité (solvants organiques):	N.A.
Conductibilité:	N.A.
Propriétés caractéristiques des groupes de substances	N.A.

RUBRIQUE 10. STABILITE ET REACTIVITE

- 10.1. Réactivité
Stable en conditions normales
- 10.2. Stabilité chimique
Les sels de chlorure métallique ou la chaleur peuvent catalyser la polymérisation.
- 10.3. Possibilité de réactions dangereuses
Le mélange des composants A et B de résine TELENE pour des opérations autres que du moulage peut provoquer une réaction exothermique incontrôlée générant des températures supérieures à 200°C et libérant des vapeurs telles que l'éthane et l'azote.
Peut générer des gaz toxiques au contact d'agents d'oxydation forts, de réducteurs forts.
Peut s'enflammer au contact d'agents d'oxydation forts.
- 10.4. Conditions à éviter
Eviter l'humidité.
Aucune en particulier.
- 10.5. Matières incompatibles
Réagit avec les polyols et les isocyanates.
Eviter tout contact avec des oxydants forts.
Eviter le contact avec des matières comburantes: le produit pourrait s'enflammer.
- 10.6. Produits de décomposition dangereux
Gaz de décomposition : chlorure d'hydrogène, oxyde de carbone, dioxyde de carbone.
Produits de combustion : monoxyde de carbone, dioxyde de carbone et fumée.

RUBRIQUE 11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

- 11.1. Informations sur les effets toxicologiques
Informations toxicologiques concernant le mélange :
N.A.
Comme les données toxicologiques sur le mélange ne sont pas disponibles, il faut considérer la concentration de chaque substance pour évaluer les effets toxicologiques dérivant de l'exposition au mélange.
Informations toxicologiques concernant les substances principales présentes dans le mélange :
3a,4,7,7a-tétrahydro-4,7-méthanoindène (dicyclopentadiène) - CAS: 77-73-6
 - a) toxicité aiguë:
 - Test: CL50 - Voie: Inhalation - Espèces: Rat 1.972 mg/l - Durée: 4h
 - Test: DL50 - Voie: Orale - Espèces: Rat 590 mg/kg
 - Test: DL50 - Voie: Peau - Espèces: Rat 2000 mg/kg
 - g) toxicité pour la reproduction:
 - Test: NOAEL (No Adverse Effect Level): - Voie: Orale 50 mg/kg - Remarques: Fertility impairment

Test: NOAEL (No Adverse Effect Level): - Voie: Orale 60 mg/kg - Remarques:
Developmental toxicity

toluène - CAS: 108-88-3

a) toxicité aiguë:

Test: DL50 - Voie: Orale - Espèces: Rat > 5500 mg/kg

Test: DL50 - Voie: Peau - Espèces: Lapin > 8400 mg/kg

Test: CL50 - Voie: Inhalation - Espèces: Rat > 12.5 mg/l - Durée: 4h

2,6-di-tert-butyl-p-cresol - CAS: 128-37-0

a) toxicité aiguë:

Test: DL50 - Voie: Orale - Espèces: Rat 890 mg/kg

Test: DL50 - Voie: Orale - Espèces: Lapin 2100 mg/kg

Test: DL50 - Voie: Orale - Espèces: Souris 650 mg/kg

Test: DL50 - Voie: Peau - Espèces: Lapin > 2000 mg/kg

b) corrosion cutanée/irritation cutanée:

Test: Test de DRAIZE - Voie: Peau - Espèces: Lapin Positif - Durée: 48h - Remarques:
Modéré

c) lésions oculaires graves/irritation oculaire:

Test: Test de DRAIZE - Voie: Yeux - Espèces: Lapin Positif - Durée: 24h - Remarques:
Modéré

e) mutagénicité sur les cellules germinales:

Test: Mutagenèse Négatif - Source: Test d'Ames

f) cancérogénicité:

Test: Carcinogénicité Non - Source: IARC Groupe 3

oxyde de bis(2-méthoxyéthyle) - CAS: 111-96-6

a) toxicité aiguë:

Test: DL50 - Voie: Orale - Espèces: Rat 4760 mg/kg - Source: OECD 401

Test: DL50 - Voie: Peau - Espèces: Rat > 5000 mg/kg - Source: OECD 402

Test: CL10 - Voie: Inhalation - Espèces: Rat 11 mg/l - Source: OECD 403 - Remarques:
7h, LC0=11mg/l

b) corrosion cutanée/irritation cutanée:

Test: Irritant pour la peau - Voie: Peau - Espèces: Lapin Non - Source: OECD 404

c) lésions oculaires graves/irritation oculaire:

Test: Irritant pour les yeux - Voie: Yeux - Espèces: Lapin Non - Source: OECD 405

e) mutagénicité sur les cellules germinales:

Test: Génotoxicité - Voie: Inhalation - Espèces: Rat Négatif - Source: OECD 475

Test: Mutagenèse - Voie: In vitro Négatif - Source: OECD 471

i) toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition répétée:

Test: NOAEL (No Adverse Effect Level): - Voie: Orale 200 mg/kg - Source: OECD 408 -
Remarques: 2 w, drinking water

Test: NOAEL (No Adverse Effect Level): - Voie: Inhalation - Espèces: Rat 110 mg/kg -
Source: OECD 412 - Remarques: 14d/j

RUBRIQUE 12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES

12.1. Toxicité

Utiliser le produit rationnellement en évitant de le disperser dans la nature.

Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

Comme les données écotoxicologiques sur le mélange ne sont pas disponibles, il faut considérer la concentration de chaque substance pour évaluer les effets écotoxicologiques dérivant de l'exposition au mélange.

3a,4,7,7a-tétrahydro-4,7-méthanoindène (dicyclopentadiène) - CAS: 77-73-6

a) Toxicité aquatique aiguë:

Point final: LC50 Poissons 16 mg/l - Durée h: 96
Point final: EC50 Daphnie 11 mg/l - Durée h: 48
Point final: EC50 Algues > 100 mg/l - Durée h: 96
Point final: LC50 Bactéries 5.3 mg/l - Durée h: 24

toluène - CAS: 108-88-3

a) Toxicité aquatique aiguë:

Point final: LC50 Poissons = 5.5 mg/l - Durée h: 96
Point final: EC50 Daphnie = 11.5 mg/l - Durée h: 48
Point final: LC50 Algues = 134 mg/l - Durée h: 72
Point final: EC50 Bactéries = 29 mg/l - Durée h: 24
Point final: Essais de toxicité à court terme sur invertébrés Ver de terre = 15 mg/l - Durée h: 28j

2,6-di-tert-butyl-p-cresol - CAS: 128-37-0

a) Toxicité aquatique aiguë:

Point final: EC50 Daphnie = 0.31 mg/l - Durée h: 48
Point final: EC50 Algues = 0.42 mg/l - Durée h: 72
Point final: LC50 Poissons = 0.57 mg/l - Durée h: 96

oxyde de bis(2-méthoxyéthyle) - CAS: 111-96-6

a) Toxicité aquatique aiguë:

Point final: LC50 Poissons > 5000 mg/l - Durée h: 96 - Remarques: OECD 203
Point final: EC50 Daphnie 943 mg/l - Remarques: OECD 202
Point final: EC50 Algues > 10000 mg/l - Durée h: 72 - Remarques: OECD 201

c) Toxicité pour les bactéries:

Bactéries 1067 mg/l - Durée h: 3 - Remarques: OECD 209

12.2. Persistance et dégradabilité

Aucun

oxyde de bis(2-méthoxyéthyle) - CAS: 111-96-6

Biodégradabilité: Rapidement dégradable - Test: N.A. - Durée: 6h - %: 99 - Remarques: 36d/j, OECD 302B

12.3. Potentiel de bioaccumulation

Bio-accumulable :

oxyde de bis(2-méthoxyéthyle) - CAS: 111-96-6

Bioaccumulation: Pas bioaccumulable - Test: N.A. N.A. - Durée: N.A. - Remarques: N.A.

Non disponible

12.4. Mobilité dans le sol

oxyde de bis(2-méthoxyéthyle) - CAS: 111-96-6

Mobilité dans le sol: Pas mobile - Test: N.A. N.A. - Durée: N.A. - Remarques: N.A.

Non disponible

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Substances vPvB: Néant - Substances PBT: Néant

12.6. Autres effets néfastes

Aucun

RUBRIQUE 13. CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Récupérer si possible. Envoyer à des usines de traitement autorisées ou à l'incinération dans des conditions contrôlées. Opérer en respectant les dispositions locales et nationales en vigueur.

RUBRIQUE 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

14.1. UN number

ADR-Numéro ONU:	2048
IATA-Numéro ONU:	2048
IMDG-Numéro ONU:	2048
14.2. Nom d'expédition des Nations unies	
ADR-Nom d'expédition:	DICYCLOPENTADIENE
IATA-Nom technique:	DICYCLOPENTADIENE
14.3. Classe(s) de danger pour le transport	
ADR-Classe:	3
ADR-Etiquette:	3
IMDG-Classe:	3
IMDG-Etiquette:	3
14.4. Groupe d'emballage	
ADR-Groupe d'emballage:	III
IATA-Groupe d'emballage:	III
IMDG-Groupe d'emballage:	III
14.5. Dangers pour l'environnement	
Polluant marin:	Polluant marin
14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur	
14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention MARPOL 73/78 et au recueil IBC	
Non	

RUBRIQUE 15. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

15.1. Réglementations/Législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Se référer aux textes suivants lorsqu'ils sont applicables:

Directive 98/24/CE (Risques dérivant d'agents chimiques pendant le travail).

Directive 2000/39/CE (Limites d'exposition professionnelle)

Directive 2003/105/CEE ('Activités liées aux risques d'accidents graves') et amendements successifs.

Règlement (CE) no 648/2004 (détergents).

1999/13/CE (Directive COV)

15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Non

Deux scénarios d'exposition relatifs à la substance Dicyclopentadiene - CAS: 77-73-6 sont joints en annexe.

RUBRIQUE 16. AUTRES INFORMATIONS

Texte intégral des phrases et mentions citées à la rubrique 3:

R11 Facilement inflammable.

R20 Nocif par inhalation.

R22 Nocif en cas d'ingestion.

R36/37/38 Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau.

R38 Irritant pour la peau.

R48/20 Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation.

R51/53 Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

R63 Risque possible pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant

R65 Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.

R67 L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.

H226 Liquide et vapeurs inflammables.
H302 Nocif en cas d'ingestion.
H330 Mortel par inhalation.
H331 Toxique par inhalation.
H315 Provoque une irritation cutanée.
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
H335 Peut irriter les voies respiratoires.
H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
H225 Liquide et vapeurs très inflammables.
H360 Peut nuire à la fertilité ou au fœtus.
H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

Ce document a été préparé par une personne compétente qui a été formée de façon appropriée.

Principales sources bibliographiques:

ECHA CHEM (European Chemicals Agency)
eCHEMPORTAL (OECD Global Portal of Information on Chemical Substances)
GESTIS International Limit Values (IFA)
Rapport sur la sécurité chimique (LOA REACH Consortium)

Les informations contenues se basent sur nos connaissances à la date reportée ci-dessus. Elles se réfèrent uniquement au produit indiqué et ne constituent pas de garantie d'une qualité particulière. L'utilisateur doit s'assurer de la conformité et du caractère complet de ces informations par rapport à l'utilisation spécifique qu'il doit en faire.

Cette fiche de données de sécurité a été entièrement revue conformément au Règlement 453/2010/UE.

Cette fiche annule et remplace toute édition précédente.

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route.
CAS: Service des résumés analytiques de chimie (division de la Société Chimique Américaine).
CLP: Classification, Etiquetage, Emballage.
EC50: Concentration efficace pour 50% des individus exposés
IATA: Association internationale du transport aérien.
IMDG: Code maritime international des marchandises dangereuses.
LC50: Concentration létale pour 50 pour cent de la population testée.
LD50: Dose létale pour 50 pour cent de la population testée.
LTE: Exposition à long terme.
N.A.: Non disponible
OEL: Valeur limite d'exposition professionnelle
PBT: Persistant, Bioaccumulable et Toxique
RID: Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses.
STE: Exposition à court terme.
vPvB: Très Persistant et très Bioaccumulable

ANNEXE

SCENARIOS D'EXPOSITION

Scénario d'exposition 2: Distribution of 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoindene

Scénario d'exposition 4: Use of 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoindene in polymer processing –
Industrial

Exposure scenario 2: Distribution of
3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoindene

Exposure scenario

Section 1	Exposure Scenario Title
Title	Distribution of DCPD;CAS RN77-76-3
Use Descriptor	Sector of Use: Industrial (SU3, SU8, SU9, SU10)
	Process Categories: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15
	Environmental Release Categories: ERC1 (loading) ERC2 (repacking)
Processes, tasks, activities covered	Loading (including marine vessel/barge, rail/road car and IBC loading) and repacking (including drums and small packs) of substance, including its distribution and associated laboratory activities
Section 2	Operational conditions and risk management measures
<i>Field for additional statements to explain scenario if required.</i>	
Section 2.1	Control of worker exposure
Product characteristics	
Physical form of product	Liquid, vapour pressure < 0.5 kPa [OC3].
Concentration of substance in product	Covers percentage substance in the product up to 100 % (unless stated differently) [G13].
Amounts used	<i>Not applicable</i>
Frequency and duration of use	Covers daily exposures up to 8 hours (unless stated differently) [G2]
Human factors not influenced by risk management	<i>Not applicable</i>
Other Operational Conditions affecting worker exposure	Assumes use at not > 20oC above ambient [G15]; Assumes a good basic standard of occupational hygiene is implemented [G1].
Contributing Scenarios	Risk Management Measures
	<i>Note: list RMM standard phrases according to the control hierarchy indicated in the ECHA template: 1. Technical measures to prevent release, 2. Technical measures to prevent dispersion, 3. Organisational measures, 4. Personal protection. Phrases between brackets are good practice advice only, beyond REACH Chemical Safety Assessment and may be communicated in Section 5 of the ES or within the main sections of the SDS.</i>
General exposures (closed systems) [CS15].	No other specific measures identified [E120]. Wear suitable gloves tested to EN374 [PPE15].
General exposures (closed systems) [CS15]. ; With sample collection [CS56]. With occasional controlled exposure [CS137]	Ensure material transfers are under containment or extract ventilation [E66].

General exposures (closed systems) [CS15]. Use in contained batch processes [CS37].	Ensure material transfers are under containment or extract ventilation [E66].
General exposures (open systems) [CS16]. Batch process [CS55]. ; With sample collection [CS56].	Ensure material transfers are under containment or extract ventilation [E66]. Avoid carrying out operation for more than 4 hours [OC12].Wear chemically resistant gloves (tested to EN374) in combination with 'basic' employee training [PPE16].
Process sampling [CS2].	Ensure material transfers are under containment or extract ventilation [E66]. Wear chemically resistant gloves (tested to EN374) in combination with 'basic' employee training [PPE16].
Laboratory activities [CS36].	Handle in a fume cupboard or under extract ventilation [E83].Avoid carrying out operation for more than 4 hours [OC12]. Wear chemically resistant gloves (tested to EN374) in combination with 'basic' employee training [PPE16].
Bulk transfers [CS14]. ; (closed systems) [CS107]	Ensure material transfers are under containment or extract ventilation [E66]. Avoid carrying out operation for more than 4 hours [OC12].Wear chemically resistant gloves (tested to EN374) in combination with 'basic' employee training [PPE16].
Bulk transfers [CS14]. ; (open systems) [CS108]	Ensure material transfers are under containment or extract ventilation [E66]. Wear suitable gloves tested to EN374 [PPE15]. Wear a respirator conforming to EN140 with Type A filter or better. [PPE22]
Drum and small package filling [CS6].	Minimise exposure by partial enclosure of the operation or equipment and provide extract ventilation at openings [E60]. Ensure operation is undertaken outdoor [E69] or provide a good standard of general ventilation. Natural ventilation is from windows and doors etc. Controlled ventilation means air is supplied or/removed by powered fan [E1 Wear chemically resistant gloves (tested to EN374) in combination with 'specific' activity training [PPE17].
Equipment cleaning and maintenance [CS39].	Drain down and flush system prior to equipment break-in or maintenance [E55].Apply vessel entry procedures including use of forced supplied air [AP15]. Wear suitable gloves tested to EN374 [PPE15].
Storage [CS67]With occasional controlled exposure [CS137]	Transfer via enclosed lines [E52].Ensure operation is undertaken outdoors [E69]. Locate bulk storage outdoors [E88].Avoid carrying out operation for more than 15 minutes [OC10].Wear suitable gloves tested to EN374 [PPE15].

Section 3	Exposure Estimation
3.1. Health	<i>When the recommended risk management measures (RMMs) and operational conditions (OCs) are observed, exposures are not expected to exceed the predicted DNELs and the resulting risk characterisation ratios are expected to be less than 1 as indicated in Appendix A.</i>
3.2. Environment	When the recommended risk management measures (RMMs) and operational conditions (OCs) are observed, exposures are not expected to exceed the predicted PNECs and the resulting risk characterisation ratios are expected to be less than 1. This is only applicable to the intermediate exposure scenario.

Section 4	Guidance to check compliance with the Exposure Scenario
4.1. Health	<i>Confirm that RMMs and OCs are as described or of equivalent efficiency. See Appendix A.2 for details of efficiencies and OC.</i>
4.2. Environment	<i>Confirm that RMMs and OCs are as described or of equivalent efficiency. The required efficiency removal from water is 81.6% which would be typically found in waste-water treatment plant.</i>
Section 5	Additional good practice advice beyond the REACH Chemical Safety Assessment - (Section Optional)
Note: The measures reported in this section have not been taken into account in the exposure estimates related to the exposure scenario above. They are not subject to obligation laid down in Article 37 (4) of REACH.	
Control of Worker Exposure	
<i>Selection of relevant Contributing Scenario phrases</i>	<i>Good practice RMM phrases may be incorporated in this section or consolidated into the main sections of the SDS, depending on the preference of the Registrant and functionality of the available e-SDS system.</i>
Control of environmental exposure	
<i>Selection of relevant RMM Core Phrases</i>	<i>Good practice RMM phrases may be incorporated in this section or consolidated into the main sections of the SDS, depending on the preference of the Registrant and functionality of the available e-SDS system.</i>

Exposure estimation

Workers exposure

The worker exposure estimates for the activities associated with the manufacturing of 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoindene were assessed using ECETOC TRAv2 (Further details on request).

Consumer exposure

Not applicable.

Indirect exposure of humans via the environment (oral)

The estimation of indirect human exposure via the environment was conducted using EUSES v2.1.1. (Further details on request.)

Environmental exposure

The PECs are based on the factors shown in Section 2.2 (Further details on request.)

Exposure scenario 4: Use of 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoindene in polymer processing – Industrial

Exposure scenario

Section 1	Exposure Scenario Title
Title	Use in polymer processing of DCPD;CAS RN77-73-6
Use Descriptor	Sector of Use: Industrial (SU3, SU10)
	Process Categories: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC13, PROC14, PROC21
	Environmental Release Categories: ERC 6D
Processes, tasks, activities covered	Processing of formulated polymers including material transfers, additives handling (e.g. pigments, stabilisers, fillers, plasticisers, etc.), moulding, curing and forming activities, material re-works, storage and associated maintenance.
Section 2	Operational conditions and risk management measures
<i>Field for additional statements to explain scenario if required.</i>	
Section 2.1	Control of worker exposure
Product characteristics	
Physical form of product	Liquid, vapour pressure < 0.5 kPa [OC3].
Concentration of substance in product	Covers percentage substance in the product up to 100 % (unless stated differently) [G13].
Amounts used	<i>Not applicable</i>
Frequency and duration of use	Covers daily exposures up to 8 hours (unless stated differently) [G2]
Human factors not influenced by risk management	<i>Not applicable</i>
Other Operational Conditions affecting worker exposure	Assumes use at not > 20oC above ambient [G15]; Assumes a good basic standard of occupational hygiene is implemented [G1].
Contributing Scenarios	Risk Management Measures
	<i>Note: list RMM standard phrases according to the control hierarchy indicated in the ECHA template: 1. Technical measures to prevent release, 2. Technical measures to prevent dispersion, 3. Organisational measures, 4. Personal protection. Phrases between brackets are good practice advice only, beyond REACH Chemical Safety Assessment and may be communicated in Section 5 of the ES or within the main sections of the SDS.</i>
Bulk transfers [CS14],(closed systems) [CS107]	No other specific measures identified [E120]. Wear suitable gloves tested to EN374 [PPE15].

Fiche de Données de Sécurité
TELENE 1752 B



Bulk transfers [CS14].(closed systems) [CS107] With occasional controlled exposure [CS137]	Ensure material transfers are under containment or extract ventilation [E66].
Bulk transfers [CS14]. Dedicated facility [CS81].	Ensure material transfers are under containment or extract ventilation [E66].
Bulk weighing [CS91](closed systems) [CS107].	No other specific measures identified [E120]. Wear suitable gloves tested to EN374 [PPE15].
Bulk weighing [CS91]With occasional controlled exposure [CS137]	Provide a good standard of general or controlled ventilation (10 to 15 air changes per hour) [E40].Avoid carrying out operation for more than 4 hours [OC12].Wear chemically resistant gloves (tested to EN374) in combination with 'basic' employee training [PPE16].
Small scale weighing [CS90]	Ensure material transfers are under containment or extract ventilation [E66]. Avoid carrying out operation for more than 1 hour [OC11].
Additive premixing [CS92](closed systems) [CS107]	Ensure material transfers are under containment or extract ventilation [E66].
Additive premixing [CS92](open systems) [CS108]; With sample collection [CS56].	Ensure material transfers are under containment or extract ventilation [E66]. Avoid carrying out operation for more than 4 hours [OC12].
Additive premixing [CS92] General exposures (open systems) [CS16].	Ensure material transfers are under containment or extract ventilation [E66]. Avoid carrying out operation for more than 4 hours [OC12].
Bulk transfers [CS14]. Drum/batch transfers [CS8].	Provide enhanced mechanical ventilation by mechanical means [E48]. Ensure material transfers are under containment or extract ventilation [E66]. Wear suitable gloves tested to EN374 [PPE15].
Bulk transfers [CS14]. Small package filling [CS7].	Provide a good standard of general or controlled ventilation (10 to 15 air changes per hour) [E40].; Ensure material transfers are under containment or extract ventilation [E66]. Wear suitable gloves tested to EN374 [PPE15].
Calendering (including Banburys) [CS64]	Minimise exposure by partial enclosure of the operation or equipment and provide extract ventilation at openings [E60]. Provide a good standard of general or controlled ventilation (10 to 15 air changes per hour) [E40].Wear chemically resistant gloves (tested to EN374) in combination with 'basic' employee training [PPE16].
Production of articles by dipping and pouring [CS113].	Minimise exposure by partial enclosure of the operation or equipment and provide extract ventilation at openings [E60]. Provide a good standard of general or controlled ventilation (10 to 15 air changes per hour) [E40].
Extrusion and masterbatching [CS88]	Minimise exposure by partial enclosure of the operation or equipment and provide extract ventilation at openings [E60]. Provide a good standard of general or controlled ventilation (10 to 15 air changes per hour) [E40].Wear suitable gloves tested to EN374 [PPE15].
Injection moulding of articles [CS89]	Provide a good standard of general or controlled ventilation (10 to 15 air changes per hour) [E40]. Provide extract ventilation to material transfer points

	and other openings [E82].Wear suitable gloves tested to EN374 [PPE15].
Equipment maintenance [CS5].	Drain down system prior to equipment break-in or maintenance [E65].Provide a good standard of general or controlled ventilation (10 to 15 air changes per hour) [E40].Avoid carrying out operation for more than 4 hours [OC12].Wear chemically resistant gloves (tested to EN374) in combination with 'basic' employee training [PPE16].
Storage [CS67]With occasional controlled exposure [CS137]	Provide extract ventilation to points where emissions occur [E54].

Section 3	Exposure Estimation
3.1. Health	<i>When the recommended risk management measures (RMMs) and operational conditions (OCs) are observed, exposures are not expected to exceed the predicted DNELs and the resulting risk characterisation ratios are expected to be less than 1 as indicated in Appendix A.</i>
3.2. Environment	<i>When the recommended risk management measures (RMMs) and operational conditions (OCs) are observed, exposures are not expected to exceed the predicted PNECs and the resulting risk characterisation ratios are expected to be less than 1.</i>
Section 4	Guidance to check compliance with the Exposure Scenario
4.1. Health	<i>Confirm that RMMs and OCs are as described or of equivalent efficiency. See Appendix A for details of efficiencies and OC.</i>
4.2. Environment	<i>Confirm that RMMs and OCs are as described or of equivalent efficiency. The required efficiency removal from water is 81.6% which would be typically found in waste-water treatment plant.</i>
Section 5	Additional good practice advice beyond the REACH Chemical Safety Assessment - (Section Optional)
Note: The measures reported in this section have not been taken into account in the exposure estimates related to the exposure scenario above. They are not subject to obligation laid down in Article 37 (4) of REACH.	
Control of Worker Exposure	

<i>Selection of relevant Contributing Scenario phrases</i>	<i>Good practice RMM phrases may be incorporated in this section or consolidated into the main sections of the SDS, depending on the preference of the Registrant and functionality of the available e-SDS system.</i>
Control of environmental exposure	
<i>Selection of relevant RMM Core Phrases</i>	<i>Good practice RMM phrases may be incorporated in this section or consolidated into the main sections of the SDS, depending on the preference of the Registrant and functionality of the available e-SDS system.</i>

Exposure estimation

Workers exposure

The worker exposure estimates for the activities associated with the manufacturing of 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoindene were assessed using ECETOC TRAv2 (Further details on request).

Consumer exposure

Not applicable.

Indirect exposure of humans via the environment (oral)

The estimation of indirect human exposure via the environment was conducted using EUSES v2.1.1. (Further details on request).

Environmental exposure

The PECs are based on the factors shown in Section 2.2 (Further details on request).

Fin de la fiche de données de sécurité